

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2805**

(21) Numer zgłoszenia: **22095**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

14.02.2001 (BX);

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Van Diepen Jacques, Neunhof, (CH)

PL Rp.2805

T-55988/GR

Reckitt Benckiser N.V.
Hoofddorp, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Jacques Van Diepen

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :14 sierpnia 2001r

Pierwszeństwo : 14 luty 2001r(Benelux)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig.2- butelkę w widoku perspektywicznym z boku, z przodu i z góry, fig.3- butelkę w widoku z boku, fig.4- butelkę w widoku z góry, fig.5- kolejną butelkę w widoku z przodu, fig.6- butelkę z fig.5 w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.7- butelkę z fig.5 w widoku z boku, fig.8- butelkę z fig.5 w widoku z góry, fig.9- na-

stępną butelkę w widoku z przodu, fig.10- butelkę z fig.9 w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.11- butelkę z fig.9 w widoku perspektywicznym z góry, z tyłu i z drugiego boku, a fig.12- butelkę z fig.9 w widoku z boku.

Butelka według wzoru zdobniczego, obejmująca korpus z cylindryczną szyjką z gwintem oraz z uchwytem, charakteryzuje się tym, że ściany boczne korpusu są wypukłe, a wzdłuż krawędzi jednej ściany bocznej przebiega ozdobne łukowate wklęsnięcie, zaś przy drugiej ścianie bocznej znajduje się uchwyt butelki, a ponadto przy dolnej krawędzi ściany przedniej i tylnej oraz tuż poniżej szyjki znajduje się wypukłe odsadzenie, przy czym w polu ściny przedniej i tylnej znajduje się owalne wybranie zachodzące pod uchwyt. Ponadto wysokość butelki jest około 3 razy większa od szerokości ściany przedniej mierzonej w najszerszym miejscu.

Następna butelka, obejmująca korpus z cylindryczną szyjką z gwintem oraz z uchwytem, charakteryzuje się tym, że ściany boczne korpusu są wypukłe, a wzdłuż krawędzi jednej ściany bocznej przebiega ozdobne łukowate wklęsnięcie, zaś przy drugiej ścianie bocznej znajduje się uchwyt butelki, a ponadto przy dolnej krawędzi ściany przedniej i tylnej oraz tuż poniżej szyjki znajduje się wypukłe odsadzenie, przy czym w polu ściny przedniej i tylnej znajduje się owalne wybranie zachodzące pod uchwyt. Wysokość tej butelki jest około 2,5 razy większa od szerokości ściany przedniej mierzonej w najszerszym miejscu.

Kolejna butelka, obejmująca korpus z cylindryczną szyjką z gwintem oraz z uchwytem, charakteryzuje się tym, że ściany boczne korpusu są wypukłe, a wzdłuż krawędzi jednej

ściany bocznej przebiega ozdobne łukowate wklęsnięcie, zaś przy drugiej ścianie bocznej znajduje się uchwyt butelki, a ponadto przy dolnej krawędzi ściany przedniej i tylnej oraz tuż poniżej szyjki znajduje się wypukłe odsadzenie, przy czym w polu ściny przedniej i tylnej znajduje się owalne wybranie zachodzące pod uchwyt, a ponadto wysokość butelki jest około 2 razy większa od szerokości ściany przedniej mierzonej w najszerszym miejscu, zaś szerokość ściany bocznej jest równa szerokości ściany przedniej mierzonej przy podstawie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka, obejmująca korpus z cylindryczną szyjką z gwintem oraz z uchwytem, znamienna tym, że ściany boczne korpusu są wypukłe, a wzdłuż krawędzi jednej ściany bocznej przebiega ozdobne łukowate wklęsnięcie, zaś przy drugiej ścianie bocznej znajduje się uchwyt butelki, a ponadto przy dolnej krawędzi ściany przedniej i tylnej oraz tuż poniżej szyjki znajduje się wypukłe odsadzenie, przy czym w polu ściny przedniej i tylnej znajduje się owalne wybranie zachodzące pod uchwyt, a ponadto wysokość butelki jest około 3 razy większa od szerokości ściany przedniej mierzonej w najszerszym miejscu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 4.

2. Butelka, obejmująca korpus z cylindryczną szyjką z gwintem oraz z uchwytem, znamienna tym, że ściany boczne korpusu są wypukłe, a wzdłuż krawędzi jednej ściany bocznej przebiega ozdobne łukowate wklęsnięcie, zaś przy drugiej ścianie bocznej znajduje się uchwyt butelki, a ponadto przy dolnej krawędzi ściany przedniej i tylnej oraz tuż poniżej

szyjki znajduje się wypukłe odsadzenie, przy czym w polu ściany przedniej i tylnej znajduje się owalne wybranie zachodzące pod uchwyt, a ponadto wysokość butelki jest około 2,5 razy większa od szerokości ściany przedniej mierzonej w najszerszym miejscu, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.5 do 8.

3. Butelka, obejmująca korpus z cylindryczną szyjką z gwintem oraz z uchwytem, zaimienna tym, że ściany boczne korpusu są wypukłe, a wzdłuż krawędzi jednej ściany bocznej przebiega ozdobne łukowate wklęsnięcie, zaś przy drugiej ścianie bocznej znajduje się uchwyt butelki, a ponadto przy dolnej krawędzi ściany przedniej i tylnej oraz tuż poniżej szyjki znajduje się wypukłe odsadzenie, przy czym w polu ściany przedniej i tylnej znajduje się owalne wybranie zachodzące pod uchwyt, a ponadto wysokość butelki jest około 2 razy większa od szerokości ściany przedniej mierzonej w najszerszym miejscu, zaś szerokość ściany bocznej jest równa szerokości ściany przedniej mierzonej przy podstawie, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.9 do 12.

Reckitt Benckiser N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12

Reckitt Benckiser N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy